

PRODUCT-DETAILS

280011

BRIO+ 60L A/DL



Informations générales

Extension du type de produit	280011
Code de produit	7TCA091720R0016
EAN	5415022121087
Description courte	BRIO+ 60L A/DL
Description longue	BRIO+ 60L Evacuation 1h - Autotestable SATI - Diffuseur Lumineux

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural

Commande

EAN	5415022121087
UPC	783786519606
Code douanier	8531100045

Dimensions

Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	33.8 mm

Produit Largeur Net	30 mm
Poids net	1.23039 lb 558 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	225 mm
Hauteur d'encastrement	50 mm
Largeur d'encastrement	130 mm

Technique

Fonction	DL
Type de test	Autotest
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Type de montage	Montage en surface/encastré
Indice de protection	IP42
Résistance aux chocs	IK07
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Reflector
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	133 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	Courant contrôlé
	6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm ²
Type de tension	AC
Type de marquage	Etiquette
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
	1.4 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	230 ... 230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Classe de protection	Isolated

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022121087
Emballage Niveau 1 Hauteur	117 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	205 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	30 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.460 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9371
Instructions et manuels	9AKK106930A9408
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9324

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

