

PRODUCT-DETAILS

280014

BRIO+ ET 60L COM/DL



Informations générales

Extension du type de produit	280014
Code de produit	7TCA091720R0019
EAN	5415022121155
Description courte	BRIO+ ET 60L COM/DL
Description longue	BRIO+ Etanche 60L COM/DL évacuation, autonomie 1h

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural

Commande

EAN	5415022121155
UPC	783786519743
Code douanier	8531100045

Dimensions

Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	41.6 mm

Produit Largeur Net	37 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	225 mm
Hauteur d'encastrement	50 mm
Largeur d'encastrement	130 mm

Technique

Fonction	DL
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Communication	NaveoPro
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Type de montage	Montage en surface/encastéré
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK10
Distance de visibilité	15 m
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	2
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Répartition lumineuse	Reflector
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	2
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	133 g
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Appareil	Courant contrôlé 6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm²
Type de tension	AC
Type de marquage	Etiquette
Durée de fonctionnement nominale	1 hour
	1.4 W
Facteur de puissance	0.4
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U _r)	230 ... 230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Classe de protection	Isolated

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022121155
Emballage Niveau 1 Hauteur	117 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	205 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	37 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.500 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9371
Instructions et manuels	9AKK106930A9408
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK106930A9309

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

