

## PRODUCT-DETAILS

# 226220K

## PRIMO3 60L A



### Informations générales

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | 226220K                                                      |
| Code de produit              | 7TCA091720R0031                                              |
| EAN                          | 5415022263077                                                |
| Description courte           | PRIMO3 60L A                                                 |
| Description longue           | PRIMO3 60L A - BAES - Evacuation 1 heure - Autotestable SATI |

### Eco Transparence

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Environmental Product Declaration - EPD | 9AKK108467A5232 |
|-----------------------------------------|-----------------|

### Informations Supplémentaires

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Groupe de produit | Luminaire  |
| Application       | Commercial |

### Commande

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5415022263077 |
| UPC | 075114181488  |

Code douanier

9405606000

## Dimensions

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Produit Hauteur Net                         | 112 mm               |
| Produit Longueur Net                        | 66 mm                |
| Produit Largeur Net                         | 61 mm                |
| Poids net                                   | 1.849995 lb<br>839 g |
| Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> ) | 265 mm               |
| Hauteur d'encastrement                      | 50 mm                |
| Largeur d'encastrement                      | 125 mm               |

## Technique

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fonction                            | Signalisation des voies d'évacuation              |
| Type de test                        | Autotest                                          |
| Type d'encastrement                 | Mur / Plafond                                     |
| Type de montage                     | Montage en surface/encastré                       |
| Indice de protection                | IP42                                              |
| Résistance aux chocs                | IK07                                              |
| Distance de visibilité              | 15 m                                              |
| Type de lampe                       | LED échangeable                                   |
| Nombre de lampes                    | 1                                                 |
| Nombre de têtes de luminaire        | 0                                                 |
| Flux lumineux                       | 45 lm<br>Standby Mode 3 lm                        |
| Nombre de pôles                     | 4                                                 |
| Nombre de batteries                 | 1                                                 |
| Composition chimique de la batterie | Nickel-Cadmium                                    |
| Type de batterie                    | Industriel                                        |
| Autonomie de la batterie            | 1 hour                                            |
| Poids de la batterie                | 46 g                                              |
| Couleur du boîtier                  | Blanc                                             |
| Qualité du matériau                 | Plastique                                         |
| Matériau du couvercle               | Plastique, transparent                            |
| Température extérieure              | IEC62722-2-1 0 ... 40 °C                          |
| Appareil                            | LED Operating Device Current Controlled<br>6000 K |
| Type de raccordement                | Screw                                             |
| Section de conducteur               | Conductor 1.5 mm²                                 |
| Classe d'efficacité énergétique     | A++                                               |
| Type de tension                     | AC                                                |
| Type de marquage                    | InsérerFeuille<br>Plaque                          |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Durée de fonctionnement nominale | 1 hour                               |
|                                  | 0.5 W                                |
| Facteur de puissance             | 0.4                                  |
| Alimentation                     | Périphérique (batterie individuelle) |
| Tension nominale ( $U_p$ )       | 230 V                                |
| Type d'affichage                 | Uniquement sur une seule face        |
| Type de commutation              | Suitable for through wiring          |
| Classe de protection             | Isolated                             |

## Environnement

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
|----------------|------------------------------------------------------------|

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 5415022263077 |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 112 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 233 mm        |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 61 mm         |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.500 kg      |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107045A0906 |
| Instructions et manuels                | 9AKK107045A0941 |
| Déclaration de Conformité - CE         | 9AKK106930A7425 |
| Certificat NF                          | 9AKK107045A0916 |

## Classifications

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC001957 - Emergency luminaire |
| UNSPSC | 39111709                       |

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

