

PRODUCT-DETAILS

432600

ALTILED ET 48.230/1000L + KIT ENCAS



Informations générales

Extension du type de produit	432600
Code de produit	7TCA091720R0082
EAN	5415022384642
Description courte	ALTILED ET 48.230/1000L + KIT ENCAS
Description longue	Lumin.a phare etanche encast. conventionnel - 100 pour centLED - 48 a 230V - 960° C - LSC - Conso 15W - 1000lm - IP65 IK08 - Duree vie LED 70Kh - NF AEAS - Dim. mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Dim. encas. : 337x166x126

Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
Application	Architectural, industriel

Commande

EAN	5415022384642
UPC	075114304726
Code douanier	9405606000

Dimensions

Produit Hauteur Net	390 mm
---------------------	--------

Produit Longueur Net	326 mm
Produit Largeur Net	123 mm
Poids net	5.00094 lb 2.268 kg
Profondeur d'encastrement (t ₂)	337 mm
Largeur d'encastrement	166 mm

Technique

Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Type de test	Bouton test
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Type de montage	Montage en surface/encastré
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Type de lampe	LED non échangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
Flux lumineux	1000 lm Standby Mode 1000 lm
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	0
Couleur du boîtier	Blanc
Qualité du matériau	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique mat / satiné
Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Appareil	Courant contrôlé 6000 K
Type de raccordement	Pluggable
Section de conducteur	Conductor 1.5 mm ²
Type de tension	AC/DC
Type de marquage	Etiquette 14 W
Facteur de puissance	0.5
Alimentation	Source (source centrale)
Tension nominale (U _r)	48 ... 230 V
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Classe de protection	Isolated

Environnement

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	5415022384642

Emballage Niveau 1 Hauteur	390 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	198 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	123 mm
Emballage Niveau 1 Poids	2.672 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A7410
Instructions et manuels	9AKK106930A7411
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7420

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

