

PRODUCT-DETAILS

DDA804 A-100/0.3

DDA804 A-100/0.3 Residual Current Device Block



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | DDA804 A-100/0.3 |
| Code de produit | 2CSB804101R3000 |
| EAN | 8012542547532 |
| Description courte | DDA804 A-100/0.3 Residual Current Device Block |
| Description longue | The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A. |

Technique

| | |
|--|--|
| Normes et standards | IEC EN 60947-2 Ann. B |
| Type of Residual Current | A type |
| Adapté pour | S800S S800N S800C S800B |
| Tension nominale (U_r) | 230/400 V AC 240/415 V AC 400/690 V AC |
| Tension | 400/690 V |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | 690 V |
| Tension assignée de | 6 kV |

| | |
|-------------------------------|---|
| tenue aux chocs (U_{imp}) | |
| Courant nominal (I_n) | 100 A |
| Rated Residual Current | 300 mA |
| Maximum Surge Current | 0.25 kA |
| Leakage Current Type | A |
| Fréquence assignée (f) | 50 ... 60 Hz |
| Power Loss | 10.5 W |
| Nombre de pôles | 4 |
| Operating Characteristic | Instantaneous |
| Options Provided | - |
| Connecting Capacity | Rigid 6 ... 50 mm ² Flexible 6 ... 70 mm ² |

Environnement

| | |
|---|--|
| Température extérieure | -25...60 °C |
| Température de l'air ambiant | Operation -25...60 °C |
| Indice de protection | IP2X |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS | 9AKK106713A5616 |
| REACH Declaration | 9AKK108467A9482 |
| Informations environnementales | refer to RoHS information |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Technique UL/CSA

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.3 ... 0.3 A |
|-------------------------------------|---------------|

Dimensions

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Width in Number of Modular Spacings | 6.5 |
| Produit Largeur Net | 117 mm |
| Produit Hauteur Net | 108.2 mm |
| Produit Longueur Net | 82.3 mm |
| Poids net | 0.460 kg |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.56 kg |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK106713A5616 |
|--------------------------------|-----------------|

Installation

 Instructions et manuels

2CSB427001D0003

Downloads Préférés

 Fiche produit, informations techniques

2CSC400002D0209

Classifications

| | |
|--|--|
| ETIM 8 | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| ETIM 9 | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 85363030 |
| UNSPSC | 39121601 |
| eClass | V11.0 : 27142210 |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4875 >> Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Code de classification d'objet | F |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤125A

