



Commandes et signalisations compactes

Voyants à lampe/Voyants à LED intégrée



1 SFA 619 402 R1001



1 SFA 619 402 R5001

Voyant à lampe Culot Ba 9s (lampe non fournie)

Descriptif	Type	N° d'identification	Cond ^{nt}	Masse (kg)
Couleur:				
Rouge	CL-100R	1SFA 619 402 R1001	10	0,018
Vert	CL-100G	1SFA 619 402 R1002	10	0,018
Jaune	CL-100Y	1SFA 619 402 R1003	10	0,018
Bleu	CL-100L	1SFA 619 402 R1004	10	0,018
Blanc	CL-100W	1SFA 619 402 R1005	10	0,018
Incolore	CL-100C	1SFA 619 402 R1008	10	0,018

Voyant à LED Durée de vie > 50 000 heures

Couleur	Courant assigné (mA)	Luminance (mcd)	Long. d'onde (nm)	Type	Réf. Commerciale	Cond ^{nt}	Masse (kg)
Tension assignée 12 VDC ¹⁾							
Rouge	30	60	625	CL-501R	1SFA 619 402 R5011	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-501G	1SFA 619 402 R5012	10	0,023
Jaune	30	60	590	CL-501Y	1SFA 619 402 R5013	10	0,023
Bleu	30	22	470	CL-501L	1SFA 619 402 R5014	10	0,023
Blanc	30	88	²⁾	CL-501W	1SFA 619 402 R5015	10	0,023
Tension assignée 24 VAC/DC							
Rouge	15	60	625	CL-502R	1SFA 619 402 R5021	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-502G	1SFA 619 402 R5022	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-502Y	1SFA 619 402 R5023	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-502L	1SFA 619 402 R5024	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-502W	1SFA 619 402 R5025	10	0,023
Tension assignée 48 VAC/DC							
Rouge	15	60	625	CL-504R	1SFA 619 402 R5041	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-504G	1SFA 619 402 R5042	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-504Y	1SFA 619 402 R5043	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-504L	1SFA 619 402 R5044	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-504W	1SFA 619 402 R5045	10	0,023
Tension assignée 60 VAC/DC							
Rouge	15	60	625	CL-505R	1SFA 619 402 R5051	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-505G	1SFA 619 402 R5052	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-505Y	1SFA 619 402 R5053	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-505L	1SFA 619 402 R5054	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-505W	1SFA 619 402 R5055	10	0,023
Tension assignée 110-130 VAC							
Rouge	15	60	625	CL-513R	1SFA 619 402 R5131	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-513G	1SFA 619 402 R5132	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-513Y	1SFA 619 402 R5133	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-513L	1SFA 619 402 R5134	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-513W	1SFA 619 402 R5135	10	0,023
Tension assignée 110-130 VDC ¹⁾							
Rouge	15	60	625	CL-515R	1SFA 619 402 R5151	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-515G	1SFA 619 402 R5152	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-515Y	1SFA 619 402 R5153	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-515L	1SFA 619 402 R5154	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-515W	1SFA 619 402 R5155	10	0,023
Tension assignée 220 VDC ¹⁾							
Rouge	15	60	625	CL-520R	1SFA 619 402 R5201	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-520G	1SFA 619 402 R5202	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-520Y	1SFA 619 402 R5203	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-520L	1SFA 619 402 R5204	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-520W	1SFA 619 402 R5205	10	0,023
Tension assignée 230 VAC							
Rouge	15	60	625	CL-523R	1SFA 619 402 R5231	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-523G	1SFA 619 402 R5232	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-523Y	1SFA 619 402 R5233	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-523L	1SFA 619 402 R5234	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-523W	1SFA 619 402 R5235	10	0,023
Tension assignée 380 VAC							
Rouge	15	60	625	CL-530R	1SFA 619 402 R5301	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-530G	1SFA 619 402 R5302	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-530Y	1SFA 619 402 R5303	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-530L	1SFA 619 402 R5304	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-530W	1SFA 619 402 R5305	10	0,023
Tension assignée 415 VAC							
Rouge	15	60	625	CL-541R	1SFA 619 402 R5411	10	0,023
Vert	15	126	520	CL-541G	1SFA 619 402 R5412	10	0,023
Jaune	15	60	590	CL-541Y	1SFA 619 402 R5413	10	0,023
Bleu	15	22	470	CL-541L	1SFA 619 402 R5414	10	0,023
Blanc	15	88	²⁾	CL-541W	1SFA 619 402 R5415	10	0,023

¹⁾ En courant continu, veillez à correctement raccorder le "+" et le "-", marqués respectivement X1 (+) et X2 (-).

²⁾ x = 0,31 y = 0,32

Clé de serrage d'écrou

Grise	MA1-8015	1SFA 611 920 R8015	0,021
-------	----------	--------------------	-------

Minimum de commande:
10 pièces
Conditionnement:
10 pièces/sac plastique,
10 sacs/boîte

