

PRODUCT-DETAILS

# FH202 A-63/0.03

## FH202 A-63/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P A type 30 mA



### Informations générales

Extension du type de produit	FH202 A-63/0.03
Code de produit	2CSF202102R1630
EAN	8012542892601
Description courte	FH202 A-63/0.03 Residual Current Circuit Breaker 2P A type 30 mA
Description longue	The RCCBs FH200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous AC and A types is particularly suitable for installation in domestic applications.

### Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A3700
---	-----------------

### Technique

Normes et standards	IEC/EN 61008
Type of Residual Current	A type
Tension nominale ( $U_n$ )	230 V
Tension	230 V
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	500 V
Tension assignée de	4 kV

tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	
Courant nominal ( $I_n$ )	63 A
Rated Residual Current	30 mA
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit ( $I_{cs}$ )	1 kA
Maximum Surge Current	0.25 kA
Leakage Current Type	A
Fréquence assignée (f)	50 Hz
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 3.2 W
Nombre de pôles	2
Operating Characteristic	Instantaneous
Type de montage	DIN-Rail
Options Provided	None
Accessories Available	Non
Section nominale	4 - Multi-Wired 10...25 mm <sup>2</sup> 1 - Solid-Core 25...25 mm <sup>2</sup>

## Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +40 °C Storage -40 ... +70 °C
Indice de protection	IP2X
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK106713A5603
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Informations environnementales	Refer to RoHS
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technique UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 A
-------------------------------------	--------

## Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2
Produit Largeur Net	35 mm
Produit Hauteur Net	69 mm
Produit Longueur Net	85 mm
Poids net	0.2 kg
Profondeur d'encastrement ( $t_2$ )	69 mm

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.236 kg

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5603
-----------------------------------	-----------------

---



---

## Installation

---

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

---



---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	2CSC400030D0202
---	-----------------

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142201
Code de classification d'objet	F

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Protection différentielle → Interrupteurs différentiels

