

PRODUCT-DETAILS

E9F10 PV1500

E9F10 PV1500 Fuse link



Informations générales

Extension du type de produit	E9F10 PV1500
Code de produit	2CSM205325R1801
EAN	8012542053255
Description courte	E9F10 PV1500 Fuse link
Description longue	E 9F10 PV 1500 is a 10x85 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

Technique

Normes et standards	IEC 60269-6 UL 248-19
Tension nominale (U_r)	1500 V
Courant nominal (I_n)	10 A
Maximum Breaking Capacity	50 kA
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 3.09 W
Type de fusible	gPV
Type de libération	gPV: Used in string protection of PV modules in photovoltaic applications
Matériau Construction	GMG
Taille de fusible	10x85
Contact Material	copper tin plated (Cu/Sn)

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK106713A5626
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	0.010 m
Produit Hauteur Net	0.085 m
Produit Longueur Net	0.010 m
Poids net	0.010 kg
Schéma dimensionnel	9AKK108466A8537

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 5 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	60 g

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Agence de certification	UL
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5626
Certificat UL	9AKK108467A0349

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107991A8329
Time-Current Characteristic Curve	9AKK108467A0157

Classifications

ETIM 8	EC002704 - Cylindrical fuse
ETIM 9	EC002704 - Cylindrical fuse
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85351000
eClass	V11.0 : 27142002
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Protection and Safety Devices → Cylindrical and D0 Fuses

