

PRODUCT-DETAILS

AW1CO-R-120m

AW1CO-R-120m Analog Time switch



Informations générales

Extension du type de produit	AW1CO-R-120m
Code de produit	2CSM208141R1000
EAN	8012542081418
Description courte	AW1CO-R-120m Analog Time switch
Description longue	AW1CO-R Weekly timer 1 ch - 120 min + reserve

Technique

Normes et standards	EN 60730-2-7
Fonction	Weekly
Tension	230 V
Operational Voltage	Maximum (Incl. Tolerance) 195 V AC Maximum (Incl. Tolerance) ...253 V AC
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Capacité de charge maximale	Resistive load 16 A Inductive Load 4 A
Maximum Switching Power	4000 V·A Incandescent 3000 W Fluorescent 1200 V·A

	Low voltage halogen 2000 V·A Halogen 3000 W Low consumption lamp(CFL) 900 V·A LED 100 V·A
	0.5 W
Power Loss	0.5 W
Alimentation	(-15%..+10%) 230 V AC
Précision	Operating accuracy: ± 1 second/day at 23°C Switching accuracy: ± 30 minutes
Number of Channels	1
Couple de serrage	0.5 N·m
Minimum Switching Time	120 minute [unit of time]
Contact Type	Change-Over (CO)
Meter Type	Electromechanical
Type de montage	DIN-Rail
Options Provided	With running reserve
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Vie de la batterie	150 hour
Type de batterie	Pile bouton
Poids de la batterie	0.004 kg
Nombre de batteries	1
Connecting Capacity	Solid 4 mm ²
Type de borne	Captive Screw

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -10 ... 50 °C Storage -20 ... 70 °C
Indice de protection	Housing IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2CSC441017D2701
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	2.5
Produit Largeur Net	44 mm
Produit Hauteur Net	66 mm
Produit Longueur Net	88 mm
Poids net	0.116 kg
Schéma dimensionnel	9AKK107992A8052

Commande

Emballage Niveau 1	box 1 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1 Poids	0.133 kg
E-Number (Sweden)	1330668

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité	2CSC441017D2701
- CE	

Installation

Instructions et manuels	2CSM441041D5601
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107991A8329
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002304 - Analogous time switch for distribution board
ETIM 9	EC002304 - Analogous time switch for distribution board
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85364900
eClass	V11.0 : 27200109
Code de classification d'objet	K

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Control and Automation Devices → Analogue and Digital Time Switches

