

## PRODUCT-DETAILS

# CE5-10W2

## CE5-10W2 Auxiliary Contact Block



### Informations générales

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | CE5-10W2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Code de produit              | 1SBN010018R1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                          | 3471522199522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description courte           | CE5-10W2 Auxiliary Contact Block                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description longue           | CE5-10W2 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF09(Z)...96, A9...75, AFC09...38, AL9...AE75, AX9...AX80 contactors and NF(C)(Z), N, NL, NX contactor relays. CE5-10W2 is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. CE5-10W2 is available with 1 N.O. including a built-in microswitch IP67, degree of protection (IP20 on terminals), defined for a 2 A AC-15 24-240 V 50/60 Hz / DC-12 24 V DC. |

### Commande

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Quantité minimum  | 1 pièce                          |
| Code douanier     | 85389099                         |
| Groupe de produit | Accessories for Block Contactors |

### Downloads Préférés

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 1SBC101013M5501 |
| CAD Dimensional Drawing | 2CDC001079B0201 |

## Dimensions

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Produit Largeur Net  | 9.8 mm  |
| Produit Longueur Net | 32.5 mm |
| Produit Hauteur Net  | 46.8 mm |
| Poids net            | 0.02 kg |

## Technique

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connecting Capacity<br>Auxiliary Circuit             | Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Rigid Solid 1/2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup><br>Rigid Stranded 1/2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Type de montage                                      | Front mounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Number of Auxiliary<br>Contacts NC                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Number of Auxiliary<br>Contacts NO                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre de pôles                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fréquence assignée (f)                               | Circuit auxiliaire 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tension assignée<br>d'isolement (U <sub>i</sub> )    | acc. to IEC 60947-5-1 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Courant assignée<br>d'emploi AC-15 (I <sub>e</sub> ) | (24 / 127 V) 2 A<br>(220 / 240 V) 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rated Operational Current<br>DC-12 (I <sub>e</sub> ) | (24 V) 2 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tension                                              | Circuit auxiliaire 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normes et standards                                  | IEC/EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adapté pour                                          | AF09<br>AF09Z<br>AF12<br>AF12Z<br>AF16<br>AF16Z<br>AF26<br>AF26Z<br>AF30<br>AF30Z<br>AF38<br>AF38Z<br>AF40<br>AF52<br>AF65<br>AF80<br>AF96<br>AFC09<br>AFC12<br>AFC16<br>AFC26<br>AFC30<br>AFC38<br>NF22E<br>NFZ22E<br>NF31E<br>NFZ31E<br>NF40E<br>NFZ40E<br>NFC22E<br>NFC31E<br>NFC40E<br>A9<br>A12<br>A16<br>A26<br>A30<br>A40<br>A50<br>A63<br>A75<br>A95 |

A110  
 AL9  
 AL9Z  
 AL12  
 AL12Z  
 AL16  
 AL16Z  
 AL26  
 AL30  
 AL40  
 AE45  
 AE50  
 AE63  
 AE75  
 N22E  
 N31E  
 N40E  
 NL31E  
 NLZ31E  
 NL40E  
 NLZ40E  
 AX06  
 AX09  
 AX12  
 AX18  
 AX25  
 AX32  
 AX40  
 AX50  
 AX65  
 AX80  
 NX22E  
 NX31E  
 NX40E

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type de borne     | Screw Terminals         |
| Couple de serrage | Auxiliary Circuit 1 N·m |

## Environnement

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                   |
| Indice de protection                        | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP67 |
| REACH Declaration                           | 2CMT2021-006202                                                   |
| Informations RoHS                           | 2CMT2021-006277                                                   |
| Statut RoHS                                 | Following EU Directive 2011/65/EU                                 |
| WEEE B2C / B2B                              | Business To Business                                              |
| Catégorie DEEE                              | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)        |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CB Certificate                   | CB_SE-94569             |
| CQC Certificate                  | CQC2011010304466171     |
| Declaration of Conformity - CCC  | 2020980304001286        |
| Déclaration de Conformité - CE   | 1SBD250817U1000         |
| Declaration of Conformity - UKCA | 1SBD250834U1000         |
| EAC Certificate                  | EAC_RU C-FR ME77 B03391 |
| Certificat GOST                  | GOST_POCCFRME77B07175   |
| Certificat RINA                  | RINA_ELE172319XG001     |

## Emballage

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | blister 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 100 mm          |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 100 mm          |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 10 mm           |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.02 kg         |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 3471522199522   |
| Emballage Niveau 2 Unités   | box 126 pièce   |
| Emballage Niveau 2 Largeur  | 245 mm          |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 75 mm           |
| Emballage Niveau 2 Hauteur  | 153 mm          |
| Emballage Niveau 2 Poids    | 2.52 kg         |
| Emballage Niveau 3 Unités   | 4536 pièce      |

Classifications

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| eClass                                   | V11.0 : 27371302                      |
| ETIM 6                                   | EC000041 - bloc de contact auxiliaire |
| ETIM 7                                   | EC000041 - Auxiliary contact block    |
| ETIM 8                                   | EC000041 - Auxiliary contact block    |
| ETIM 9                                   | EC000041 - Auxiliary contact block    |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block       |
| Code de classification d'objet           | K                                     |
| UNSPSC                                   | 39121522                              |

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

