

PRODUCT-DETAILS

LS40M80D12-S

LS40M80D12-S Limit Switch



Informations générales

Extension du type de produit	LS40M80D12-S
Code de produit	1SBV031180R1412
EAN	3471522635310
Description courte	LS40M80D12-S Limit Switch
Description longue	LS40M80D12-S is a 40 mm wide, standard reinforced Safety Limit Switch made of zinc alloy material (Zamak), with 4 mounting holes at the top and bottom, 1 Pg13.5 cable entry on the bottom, orientable (90°) for key actuator and 1 N.O + 2 N.C slow action (Zb type), overlapping (late closing) contacts

Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	85364900

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SBC141157C0202
Instructions et manuels	1SBC141157C0202

Dimensions

Produit Largeur Net	40 mm
Produit Hauteur Net	113 mm
Produit Longueur Net	43 mm
Poids net	0.21 kg

Technique

B10d Value	Operations 50 Millions
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	acc. to IEC 60947-5-1, $\Theta = 40\text{ °C}$ 10 A
Indice de protection	acc. to IEC 60529 IP66
Maximum Electrical Switching Frequency	(AC-15) 3600 cycles per hour (DC-13) 3600 cycles per hour
Durabilite mecanique	0 cycle
Pilot Duty UL/CSA	A600 Q600
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	6 kV
Courant assignée d'emploi AC-15 (I_e)	(230 V AC) 3.1 A (400 V) NC 4 (24 V) 10 A (130 V) 5.5 A (240 V) 3 A
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 and VDE 0110 (Gr. C) 500 V acc. to UL/CSA 600 V
Courant assignée d'emploi DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A (110 V) 0.6 A (125 V) 0.55 A (250 V) 0.4 A
Dispositif de protection contre les courts-circuits	gG Type Fuses 10 A

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -30 ... +80 °C
REACH Declaration	1SBD251097E1000
Informations RoHS	1SBD251097E1000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CQC Certificate	CQC2004010305127663
Certificat cUL	9AKK107991A7379
Declaration of Conformity - CCC	2020980305001785
Déclaration de Conformité - CE	1SBD250883U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250886U1000

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1	120 mm

Largeur	
Emballage Niveau 1 Longueur	45 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	45 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.21 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471522635310

Classifications

ETIM 6	EC000030 - interrupteur à position individuelle
ETIM 7	EC000030 - End switch
ETIM 8	EC000030 - End switch
eClass	V11.1 : 27270601
UNSPSC	39121500

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Capteurs → Interrupteurs de position

