


PRODUCT-DETAILS

XT5D 630 4p F F

XT5D 630 4p F F



Informations générales

Extension du type de produit	XT5D 630 4p F F
Code de produit	1SDA100549R1
EAN	8056221006255
Description courte	XT5D 630 4p F F
Description longue	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5D 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 63.3 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2353
Déchets destinés à l'enfouissement en	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

décharge - Destination

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparence

Environmental Product
Declaration - EPD

9AKK108468A1893

Environnement

Informations
environnementales9AKK107991A8215
9AKK108467A6707

REACH Declaration

9AKK108466A1425

Informations RoHS

9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

bf15f994-6831-4b5a-8a1d-08ff18684528 Italy (IT)

SCIP simplifié

e13cdd0b-909b-4787-803c-fa77750dd19a Germany (DE)
 953d7c07-5c4d-4af7-b279-138196e17b5f Poland (PL)
 55687a76-c562-4e8d-bb42-49cdabe1199e Norway (NO)
 a18baa3c-7020-41d1-a72c-f13671d21b36 Finland (FI)
 7d64434c-7722-4d62-9b3e-908ac2a7539f Netherlands (NL)
 c2697ba4-1c25-471f-b7d7-ae8731ad3c52 Germany (DE)
 b6a89e0f-1cd9-47f2-a01e-25e07a4425a5 Denmark (DK)
 1fccba85-d044-47b0-b0b7-8b18bbc87015 Croatia (HR)
 d2dd09ce-cef0-4837-a976-65f4c6e6d872 Czech Republic (CZ)
 f18c772a-f5e2-418d-83a2-7fa4d57b9911 Poland (PL)
 fd2f2615-c0a9-4111-a6ba-3136479a3873 Netherlands (NL)
 cee2832c-72ff-4eef-9bec-22a52d64d496 Netherlands (NL)
 decfd2a6-3cd8-4eed-adbf-c16e9c9d2a44 Estonia (EE)
 5f41e7ad-9a19-4e17-838e-cf2ec0222cd0 Portugal (PT)
 34e7d555-b375-43e5-985d-51401b776d23 Bulgaria (BG)
 ed1e52be-0e22-4118-bafb-6e0aff8b39f6 Sweden (SE)
 01c98c44-9950-4bb1-88c7-178a0e9a477d Poland (PL)
 d2748ad4-97e1-4430-88b1-6f3de75de0d1 France (FR)
 33f5a350-2a8c-4ec2-b6ed-ee19926c271b Sweden (SE)
 8e6ba879-e194-47fc-9cc0-45b3a7f732c4 Greece (GR)
 0e971679-8bea-4de6-8b34-5905ab243498 Germany (DE)
 ee9a92f2-885e-452d-89a7-89a449ae9259 Germany (DE)
 ee806ff4-9fb6-4d27-8587-b4fd115b4aa8 France (FR)
 daadbc90-2a33-4be2-bd50-7736d56e4a5a Netherlands (NL)
 ac09edab-8219-472c-a9e4-e646b309df69 Spain (ES)
 b333577e-9c43-4856-bdb2-0470740cadb6 Netherlands (NL)

Commande

Order Code US and
Canada

XT5DE4600DFF000XXX

EAN

8056221006255

Quantité minimum

1 pièce

Code douanier

85362090

Dimensions

Produit Largeur Net

186 mm

Produit Hauteur Net

205 mm

Produit Longueur Net

103.5 mm

Poids net

5.6 kg

Emballage

Emballage Niveau 1	box 1 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1	248 mm
Largeur	
Emballage Niveau 1	240 mm
Hauteur	
Emballage Niveau 1	285 mm
Longueur	
Emballage Niveau 1 Poids	6.088 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8056221006255

Informations Supplémentaires

Electrical Durability	120 cycles per hour 5000 cycle
Durabilite mecanique	240 cycles per hour 20000 cycle
Nombre de pôles	4
Quantité	1 pièce
Groupe de produit	SACE Tmax XT
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Switch Disconnecter
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(400 V) 630 A (690 V) 630 A
Tension	690 V AC 750 V DC
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	7.6 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	630 A
Normes et standards	IEC
Sub-type	XT5
Terminal Connection Type	Front
Version	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002065A1183 1SDH002065A1131

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107680A2824
Mechanical Drawings	1SDH002011A1101
Wiring Diagram	1SDM000005A1001
Instructions et manuels	1SDH002011A1001

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter

ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

