


PRODUCT-DETAILS

XT7S 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F

XT7S 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F



Informations générales

Extension du type de produit	XT7S 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F
Code de produit	1SDA100832R1
EAN	8056221008860
Description courte	XT7S 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F
Description longue	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1250

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 64.1 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2357
Déchets destinés à	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

l'enfouissement en
décharge - Destination

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparence

Environmental Product
Declaration - EPD

9AKK108468A1895

9AKK108468A4404

Environnement

Température de l'air
ambiant

Operation -40 ... 125 °C

Informations
environnementales

9AKK107991A8215

9AKK108467A6707

REACH Declaration

9AKK108466A1425

Informations RoHS

9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

dc2e3427-4e1e-4833-b348-27bad3cb1b6b Italy (IT)

SCIP simplifié

68f95577-5ead-4f1f-a7c1-d1978eac8fef Poland (PL)
51b833f7-b805-4f9b-89ab-6cd43b4448a7 Norway (NO)
61f57648-2021-4bf9-936f-36d9b72aad4e Finland (FI)
264b7361-bba4-4be4-b822-115b16e9b018 Netherlands (NL)
3ecadeb8-fa38-487a-b431-5512ab33a8ae Germany (DE)
b134fc81-319b-4a74-afbe-852c14188f65 Denmark (DK)
bee31f80-b1b0-4b3c-b7e8-44cda459407f Germany (DE)
c436e49f-69ad-44d6-a37c-5938f1b5164e Croatia (HR)
118722fe-6908-4975-8ce2-4b35cc081c43 Czech Republic (CZ)
dc2d89a5-4fab-48e1-9721-bf10e628bab1 Poland (PL)
03f74315-c161-4ed7-ae54-7ae9edeeb118 Netherlands (NL)
280b7ac6-d9df-46eb-a2cf-b63ee21266c5 Netherlands (NL)
ebac4f23-54fe-46fc-8a2b-219c61e2f781 Estonia (EE)
9d0390ba-1126-4af7-bbe1-1d60634bed5a Greece (GR)
f60b12ac-fd88-4562-aac4-761c1cc732b1 Portugal (PT)
8fc9fffa-8e2b-46df-a030-b6ec8ebf1bc3 Bulgaria (BG)
02fab9e0-8394-4860-ab4e-b8c35da25b64 Sweden (SE)
0149620f-ab5d-477a-a993-d8f2b89a9959 Poland (PL)
905a8b3a-a4b4-421f-ba10-fd27ca83352f France (FR)
a7d4153d-74ab-4abd-bd0e-36fe1168dc39 Sweden (SE)
b015d167-45fe-49e8-8023-6de0548927cf Germany (DE)
54ed640e-e1e5-4422-bf88-15185f4f3057 Germany (DE)
182166d4-e9f4-4f96-afb2-70429ba0df55 France (FR)
06e0afd7-6a3f-489d-8369-5e65a525f7e8 Netherlands (NL)
3eab9ef5-4b1f-4a73-b834-648f47738ccb Spain (ES)
65b530e1-6059-47cc-bcdc-8dec0f95c014 Netherlands (NL)

Commande

Order Code US and
Canada

XT7SE312EFFF000XXX

EAN

8056221008860

Quantité minimum

1 pièce

Code douanier

85362090

Dimensions

Produit Largeur Net

210 mm

Produit Hauteur Net

268 mm

Produit Longueur Net

166 mm

Poids net

9.7 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	280 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	350 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	360 mm
Emballage Niveau 1 Poids	11.2 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8056221008860

Informations Supplémentaires

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Type de courant	AC
Electrical Durability	120 cycles per hour 3000 cycle
Durabilite mecanique	240 cycles per hour 10000 cycle
Nombre de pôles	3
Quantité	1 pièce
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 57 W
Groupe de produit	SACE Tmax XT
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Automatic Circuit Breaker
Courant nominal (I_n)	1250 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	20 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	1250 A
Release	Ekip Dip LSI
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	S
Normes et standards	IEC

Sub-type	XT7
Terminal Connection Type	Front
Version	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A9648
Mechanical Drawings	1SDH002013A1101
Wiring Diagram	1SDM000002A1001
Instructions et manuels	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de classification d'objet	Q
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

