

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 3L 40-275 P TS QS

OVR T2 3L 40-275 P TS QS Surge Protective Device



Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 3L 40-275 P TS QS
Code de produit	2CTB803873R2500
EAN	3660308519832
Description courte	OVR T2 3L 40-275 P TS QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 3L 40-275 P TS QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TN-C
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_n)	230 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	230 / 400 V
Voltage Rating DC	350 V
Voltage Protection Level (U_p)	1.25 kV (L-N) 1.25 kV (N-PE) 1.25 kV (L-PE) 1.25 kV
Tension de service maximale (U_c)	(L-PE) 275 V (L-L) 440 V (L-N) - V (N-PE) - V
Temporary Overvoltage	337 V

Test Value (U_T)

Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	100 kA
---	--------

Discharge Current	Nominal 20 kA Maximum 40 kA Total 120 kA Nominal (8 / 20 μ s) 20 kA I (max, 8 / 20 μ s) 120 kA
-------------------	--

Impulse Current	I (imp, 10 / 350 μ s) 2 kA
-----------------	--------------------------------

Short Circuit Withstand Icc	100 kA
-----------------------------	--------

Power Loss	28 mW
------------	-------

Dispositif de protection contre les courts-circuits	Curve B Breakers $\leq$ 125 A Curve C Breakers $\leq$ 125 A gL Type Fuses $\leq$ 125 A gG Type Fuses $\leq$ 125 A
--	--

Arrester Class	II
----------------	----

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Number of Protected Poles	3
------------------------------	---

Number of Auxiliary Contacts NC	1
------------------------------------	---

Number of Auxiliary Contacts NO	1
------------------------------------	---

Nombre de conducteurs	3
-----------------------	---

Norme de transmission	Optic
-----------------------	-------

Version	Plug-in
---------	---------

Type de montage	DIN rail (top hat rail) 35 mm
-----------------	-------------------------------

Type de produit	QS
-----------------	----

Options Provided	Residential, commercial building.
------------------	-----------------------------------

Auxiliary Circuit Load	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
------------------------	---

Preventive Maintenance Feature	Non
-----------------------------------	-----

Status Indicator	Oui
------------------	-----

Taille de fusible	3 modular spacing
-------------------	-------------------

Environnement

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
---	-----------------------

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	3
--	---

Produit Largeur Net	53.4 mm
---------------------	---------

Produit Hauteur Net	95 mm
---------------------	-------

Produit Longueur Net	58 mm
----------------------	-------

Poids net	0.36 kg
-----------	---------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
------------------------------	-------------

Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm
-------------------------------	--------

Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	61 mm
Emballage Niveau 1 Poids	375 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308519832

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	2CTC432057G1701
CQC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4410
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4410

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CTC432233D0201
Instructions et manuels	2CTC432096M1701
Mechanical Drawings	2CTC800021F0800.pdf 2CTC800021F0801.dxf 2CTC800021F0802.stp 2CTC800021F0803.igs

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DCC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 40kA

