

PRODUCT-DETAILS

OVR T2 N 80-440s P QS

OVR T2 N 80-440s P QS Surge Protective Device



Informations générales

Extension du type de produit	OVR T2 N 80-440s P QS
Code de produit	2CTB815708R5400
EAN	3660308525642
Description courte	OVR T2 N 80-440s P QS Surge Protective Device
Description longue	OVR T2 N 80-440s P QS Surge Protective Device

Technique

Normes et standards	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Type of Low Voltage Distribution System	TT TN-S
Adapté pour	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)
Tension nominale (U_n)	400 V AC
Nominal AC Voltage of the System (U_o)	400 / 690 V
Voltage Rating DC	870 V
Voltage Protection Level (U_p)	1.4 kV (L-N) 1.4 kV (N-PE) 2 kV (L-PE) - kV
Tension de service	(L-PE) 440 V

maximale (U_c)	(L-L) - V (L-N) - V (N-PE) 440 V
Temporary Overvoltage Test Value (U_T)	1200 V
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	100 kA
Discharge Current	Nominal 30 kA Maximum 80 kA Total 80 kA Nominal (8 / 20 μ s) 30 kA I (max, 8 / 20 μ s) 80 kA
Impulse Current	I (total, 10 / 350 μ s) 6.25 kA
Short Circuit Withstand Icc	100 A
Arrester Class	II
Nombre de pôles	1
Number of Protected Poles	1
Nombre de conducteurs	1
Version	Plug-in
Type de montage	Direct mounting
Type de produit	QS
Options Provided	Industry, commercial building
Preventive Maintenance Feature	Oui
Status Indicator	Non
Taille de fusible	1 modular spacing

Environnement

Indice de protection	IP20
Altitude de fonctionnement maximale autorisée	Without Derating 5000
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	1
Produit Largeur Net	17.8 mm
Produit Hauteur Net	88 mm
Produit Longueur Net	76.7 mm
Poids net	0.15 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	117 mm

Emballage Niveau 1 Hauteur	82 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	25 mm
Emballage Niveau 1 Poids	165 g
Emballage Niveau 1 EAN	3660308525642

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85363090
Pays d'origine	Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CQC Certificate	9AKK107680A1974
Declaration	2CTC432056G1701
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A4617
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Informations RoHS	9AKK108466A4617

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CTC432363D0201
Instructions et manuels	2CTC432106M1701
Mechanical Drawings	2CTC800015F4000.pdf 2CTC800015F4001.dxf 2CTC800015F4002.stp 2CTC800015F4003.igs

Classifications

ETIM 7	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
ETIM 8	EC000941 - Surge protection device for power supply systems
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363090
eClass	V11.0 : 27130805
Code de classification d'objet	141DEC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Parafoudres modulaires et paratonnerres → Parafoudres Type 2 → Type T2 80kA

