

PRODUCT-DETAILS

OTM125F3C20D400C

OTM125F3C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Informations générales

Extension du type de produit	OTM125F3C20D400C
Code de produit	1SCA151419R1001
EAN	6417019818245
Description courte	OTM125F3C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Description longue	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with fixed operating parameters.

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Code douanier	85365080
Pays d'origine	China (CN)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC308001B0201
Instructions et manuels	2THT303803P4001
Mechanical Drawings	OTM63-125_2P_3P_COMPACTATS

Dimensions

Produit Hauteur Net	103 mm
Produit Longueur Net	131 mm
Poids net	1.75 kg

Technique

Rated Operational Current AC-21A (I_g)	(380 ... 415 V) 125 A
Rated Operational Current AC-22A (I_g)	(380 ... 415 V) 125 A
Rated Operational Current AC-23A (I_g)	(380 ... 415 V) 90 A
Rated Operational Current AC-31B (I_g)	(380 ... 415 V) 125 A
Rated Operational Current AC-32B (I_g)	(380 ... 415 V) 125 A
Rated Operational Current AC-33B (I_g)	(380 ... 415 V) 80 A
Rated Operational Power AC-23A (P_g)	(380 ... 415 V) 45 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	$q = 40^\circ\text{C}$ 125 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	8 kV
Tension assignée d' isolement (U_i)	800 V
Tension	380...415 V AC
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	380...415 V AC
Power Loss	6.3 W
Degré de pollution	3
Handle Type	Direct mounted handle
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Position of Line Terminals	Supplies on Top - Load on Bottom
Controller Type	20D
Nombre de pôles	3
Indice de protection	Front IP20
Transition Type	Open

Environnement

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	No declaration needed
Instructions et manuels	2THT303803P4001
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	103 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	275 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	168 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.95 kg

Classifications

ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - sectionneur de charge
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640441

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Compact ATS

