

3G1,5² : les incontournables

P105



6 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

A315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
5
ANS

P315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P803



22 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article			
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	Oui	En option	En option	-	H190xI220xP115	ER03015-06V-P105			
P506	10 m	H07RN-F			1,2					1,9	En option	En option	H290xI350xP160	ER03015-10R-P506
P301	11 m												Femelle 2P+T	Mâle 2P+T
A315	15 m	H05VV-F			1,2	1,8	Non	En option	En option	-	H290xI375xP175	ER03015-15V-A315		
P315							Oui				H290xI375xP165	ER03015-15V-P315		
P421	22 m	H07RN-F			1,1	1,1	Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365xI485xP195	ER03015-22R-P421		
P803								En option				En option	-	H380xI470xP205