

3G2,5² : les incontournables

A325



8 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
5
ANS

P325



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P510



10 mètres
3G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P511



12 mètres
3G2,5mm² - IGUS
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P805



12 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P806



19 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

S503



20 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER
Cliquet en option
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 500

S8V02



31 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H05



41 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)	kW (20°C)	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article				
A325	8 m	H07RN-F	42	230V	230V	Non	En option	En option	-	H290x1375xP175	ER03025-08R-A325				
P325	10 m									H290x1375xP165	ER03025-10R-P325				
P510						H05VV-F	1,9	2,5	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290x1350xP160	ER03025-10V-P510	
P302	H07RN-F	En option				En option	-	H290x1375xP175					ER03025-10R-P302		
P511	12 m							IGUS CF77	2,0	Non	En option	En option	-	H290x1350xP160	ER03025-12P-P511
P805											H380x1470xP205	ER03025-12R-P805			
P412	17 m	H07RN-F				65	230V	3,0	Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365x1485xP195	ER03025-17R-P412	
P806	19 m									En option	En option	-	H380x1470xP205	ER03025-19R-P806	
P422	20 m									Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365x1485xP195	ER03025-20R-P422	
S503										-	-	-	Ø360xP330	ER03025-20R-S503	
S8V02	31 m		En option	En option	2,50 m					Ø440xP365	ER03025-31R-S8V02				
S8H05	41 m	-	-	-	-	ER03025-41R-S8H05									