

4G2,5² : les incontournables

P515



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P811



15 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P812



20 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

S8V04



31 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H07





41 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

S8H09



55 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
												
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	400V	-	-	-	H290xI350xP160	ER04025-09V-P515		
P811	15 m	H07RN-F							2,0	2,7	H380xI470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F							3,0	3,0	H380xI470xP205	ER04025-20V-P812
S8V04	31 m	H07RN-F	65	400V	400V	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04		
S8H07	41 m								6,0	8,5	Ø440xP365	ER04025-41R-S8H07
S8H09	55 m								6,0	8,5	Ø550xP395	ER04025-55R-S8H09