

5G2,5² : les incontournables

P520



7 mètres
5G2,5mm² - IGUS CF77
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P815



12 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

P816



17 mètres
5G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Option Safety Return

S8V28



22 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H33



31 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

S8H35



55 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C) 	kW (20°C) 	Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P520	7 m	IGUS CF77	42	400V	2,0	2,7	-	-	H290xI350xP160	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F				3,0				ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F				-				ER05025-17V-P816
S8V28	22 m	H07RN-F	65	400V	7,0	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER05025-22R-S8V28
S8H33	31 m				9,5				Ø550xP365	ER05025-31R-S8H33
S8H35	55 m				6,0				8,5	Ø550xP395