

MISE A LA TERRE

P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P502



11 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P801



22 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

S502



20 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal et vertical
 Options : voir doc STEEL 500

S8H02



32 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Options : voir doc STEEL 800

S541



15 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Options : voir doc STEEL 500

S8V58



25 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical
 Options : voir doc STEEL 800

S8H59



40 mètres
1x35mm² - Polyuréthane
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Options : voir doc STEEL 800

Pinces



40 A
 Maxi 2,5 mm²
ERP040N
ERP040R



150 A
 Maxi 16 mm²
ERP150N
ERP150R



200 A isolée
 Maxi 16 mm²
ERP200N
ERP200R



220 A
 Maxi 25 mm²
ERP220N
ERP220R



400 A
 Maxi 25 mm²
ERP400N
ERP400R

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble alimentation	Dimensions (mm)	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306
P502	11 m	-				H290x1350xP160	ER01160-11V-P502	
P801						22 m	H380x1470xP205	ER01160-22V-P801
S502	1x25	20 m	Polyuréthane		65	2,50 m	Ø360xP330	ER01250-20V-S502
S8H02		32 m					Ø440xP365	ER01250-32V-S8H02
S541	1x35	15 m	-			Ø360xP330	ER01350-15P-S541	
S8V58		25 m				Ø440xP365	ER01350-25P-S8V58	
S8H59		40 m		Ø550xP365		ER01350-40P-S8H59		