

# WALLY EXPERT

**Aiguille de tirage  
en POLYESTER TORSADÉ  
Ø 4mm - longueur 30m  
dans carter dynamique**

Code **WEXPERT-P430**



## Accessoires fournis :

1 tête de guidage Ø 7 mm



2 œillets (pour  
accrocher les fils)



## Conseils d'utilisation :

Le WALLY EXPERT permet l'introduction des fils et câbles électriques dans les gaines. La solidité du polyester torsadé, associée à la souplesse de la tête de guidage, permet à l'aiguille de se faufiler dans des gaines de grande longueur, même si elles sont coudées, sans risque de se casser.

## 1<sup>ère</sup> étape : passer l'aiguille dans la gaine

### 1 - Visser la tête de guidage

Visser la tête de guidage Ø7 mm sur l'aiguille. Il existe d'autres têtes de guidage Ø10 ou Ø13 en option (WTETE10 et WTETE13)


### 2 - Bloquer le WALLY STICK au sol

avec le pied ou le genou.



### 3 - Bien guider l'aiguille lors de la poussée

en plaçant la main à plat sous l'aiguille, à l'entrée de la gaine.



### 4 - Introduire l'aiguille par petites poussées régulières d'environ 20 cm.

## 2<sup>ème</sup> étape : quand l'aiguille sort à l'autre extrémité de la gaine, accrocher les fils électriques

**1 - Dévisser la tête de guidage et visser à la place un œillet**  
Pour les câbles, les fils de gros diamètre ou s'il y a de nombreux fils, une chaussette d'ancrage est proposée en option (code WCHAUSS69)

**2 - Accrocher les fils à l'œillet selon votre habitude**  
de la manière la plus fine possible.

## 3<sup>ème</sup> étape : tirer les fils dans la gaine

**1 - Tirer dans l'axe de la gaine**  
(ne pas plier l'aiguille)

**2 - Utiliser le WGRIP**  
pour augmenter votre force de tirage sans risquer de vous blesser.

*Proposé en option  
(code WGRIP)*



**3 - Ré-enrouler l'aiguille dans le carter**

L'aiguille doit être ré-enroulée au fur et à mesure de sa sortie par simple poussée.



**4 - Décrocher les fils électriques**

**Si nécessaire, l'aiguille peut être remplacée (code WAIG-P430)**



## Accessoires et pièces détachées disponibles :

**Sachet de 10 œillets M5 (WOEIL10)**

**Tête de guidage flexible Ø 7 mm (WTETE07)**

**Tête de guidage flexible Ø 10 mm (WTETE10)**

**Tête de guidage flexible Ø 13 mm (WTETE13)**

**Tête de guidage mixte (WTETEMIX)**

**Poignée de tirage WGRIP (WGRIP)**

**Chaussette de tirage Ø 6-9 mm (WCHAUSS69)**

**Aiguille de rechange**, en polyester, Ø 4 mm  
longueur 30 mètres (WAIG-P430)

**Kit CONFORT** Tête de guidage Ø7 mm, chaussette Ø6-9 mm, poignée de tirage GRIP (WCONF)

././.