


# ABY 1 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
DO461WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm
DO461WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	3000K	550 Lm	519 Lm
DO461NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm
DO461NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 15V	6,5W	4000K	800 Lm	600 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)