


# BOBY R-B

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Convertisseur 350mA (montage à distance) à commander séparément (CD155 min. 2W ou CD170 min. 6W).

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO304WW25	ALUMINIUM	FONTE D'ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	110 Lm	100 Lm
DO304WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	110 Lm	100 Lm
DO304WW38	ANTHRACITE ANODISE	FONTE D'ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	110 Lm	100 Lm



ALUMINIUM



BLANC MAT



ANTHRACITE ANODISE

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD155	2-3W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
CD170	5,5-7W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (27mm)



Faisceau 24°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.