

BOO 1

- Suspension décorative pour rail 48V.
- Livrée avec une longueur de câble réglable de 2.00m.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NON DIMMABLE							
TR313WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	3000K	540 Lm	220 Lm
TR313NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	8W	4000K	560 Lm	225 Lm
DIMMABLE DALI							
TR313WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	6,3W	3000K	580 Lm	332 Lm
TR313NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	6,3W	4000K	600 Lm	393 Lm



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 45°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Fichier SketchUp disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com