

















AL1014 R LED 230V

- Spot encastré rond orientable.
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Faisceau 38°.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



CODE	COULEUR	AC/DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN	α	IRC
DO17230	BLANC MAT	AC 230V	5W	3000K	440 Lm	460 Lm	38°	>80
DO17330	BLANC MAT	AC 230V	5W	4000K	440 Lm	460 Lm	38°	>80

-  Montage au plafond en encastré uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.
-  Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
-  Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68 mm)
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.
-  Homologation CE.
-  Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.
-  Montage sur surfaces inflammables.
-  Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.
-  Luminaire équipé d'un module LED en 230V.
-  Garantie 3 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web.