


LINEA 2

- Structure linéaire.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
TR358WW05	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm
TR358WW30	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	3000K	2x3750 Lm	2x3188 Lm
TR358NW05	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm
TR358NW30	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	2x30W	4000K	2x3900 Lm	2x3269 Lm



NOIR



BLANC



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC > 80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

