


# OSIS 1

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
TR370WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2600 Lm	1783 Lm
TR370WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2600 Lm	2002 Lm
TR370NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2700 Lm	1791 Lm
TR370NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2700 Lm	2086 Lm



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)