


# PURE 45

- Encastré de sol rond.
- Boîtier d'encastrement et 0.5m de câble fournis.
- Convertisseur 700mA à commander séparément.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU125	ALUMINIUM	DC 700mA 3V	3W	4000K	200 Lm	124 Lm

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD105	9-35W	AC 230V	DC 700mA	1	1	65°	40°



-  Montage dans le sol en encastré uniquement.
-  Usage extérieur.
-  Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.
-  Résistance : 1 Joule.
-  Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).
-  Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (36mm)
-  Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (45mm).
-  Faisceau 25°.
-  Homologation CE.
-  IRC>80
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière. L70B50 50.000h
-  RG1.
-  Testé à 650°.
-  Alimentation à commander séparément.
-  Branchement en série.
-  A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.
-  **3** Garantie 3 ans.