


RT1014 R GU10 AUTO

- Downlight encastré rond fixe.
- Quart de tour.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de transformateur.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | SOCKET | AC | Watt Max | LAMPE |
|---------|---------------|-------------------|-----------|---------|----------|-------|
| DO32504 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| DO32505 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| DO32521 | NICKEL SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |



BLANC



NOIR



NICKEL SATINE

| ACCESSOIRES | COULEUR | MATIÈRE | DESCRIPTION |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| DO33305 | NOIR MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM |
| DO33330 | BLANC MAT | ALUMINIUM | BAGUE DE FINITION 90-120MM |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Homologation CE.



Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.

