


TATIO 3

- Projecteur LED pour éclairage extérieur.
- Livré avec 1.00m de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU24505	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4000 Lm	3560 Lm
OU24530	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4000 Lm	3560 Lm
OU17405	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	4800 Lm	4395 Lm
OU17430	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	4800 Lm	4395 Lm



NOIR



BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
OU19905	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 PIQUET OPTIONNEL	
OU24205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 FIXATION MURALE 50CM	
OU24230	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	TATIO 1/2/3 FIXATION MURALE 50CM	
OU24804	NOIR	INOX 304	TATIO 3 ETRIER DE FIXATION INOX 304	
OU140CON2P			CONNECTEUR 2PIN IP65	
OU140CON3P			CONNECTEUR 3PIN IP65	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 5 Joule.

LUMINAIRES EXTÉRIEURS ENCASTRÉS DE SOL



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 170°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>70



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com