


BETSY 1

- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur.
- Longueur du flexible 280mm.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|---------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA153WW05 | NOIR | ALUMINIUM | AC 230V | 3W | 3000K | 250 Lm | 150 Lm |
| WA153WW30 | BLANC | ALUMINIUM | AC 230V | 3W | 3000K | 250 Lm | 150 Lm |



NOIR



BLANC



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 350°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.




Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Driver remplaçable par un end-user.



LED remplaçable par un électricien.