


KSA 1002 R GU10 AUTO

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | SOCKET | AC | Watt Max | LAMPE |
|-----------|----------------|-------------------|-----------|---------|----------|-------|
| KSA100201 | DORE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA100203 | CHROME | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA100204 | BLANC | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA100205 | NOIR | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA100209 | CHROME MAT | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA100211 | BRONZE ANTIQUE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |
| KSA100221 | NICKEL SATINE | FONTE D'ALUMINIUM | GU10 AUTO | AC 230V | 50W | PAR16 |



DORE



CHROME



BLANC



NOIR



CHROME MAT



BRONZE ANTIQUE



NICKEL SATINE

| LAMPES | AC/DC | LED | T° (K) | System Lumen | LED Lumen | IRC |
|-------------|---------|-----|--------|--------------|-----------|-----|
| LED9W500DWW | AC 230V | 9W | 3000K | 830 Lm | 940 Lm | >80 |



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (60mm)



Homologation CE.




Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

