


LUXI 139

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 25 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|----------------|-------------|-------------------|---------|------|--------|-----------|--------------|
| OU13512 | GRIS ARGENT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 3,8W | 3000K | 400 Lm | 316 Lm |
| OU13524 | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 3,8W | 3000K | 400 Lm | 316 Lm |
| OU13530 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 3,8W | 3000K | 400 Lm | 316 Lm |



GRIS ARGENT



ANTHRACITE



BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 114°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



Source de lumière non remplaçable.