


MINI 6

- Mini encastré de sol rond.
- LED blanche (3000K, 6000K) ou bleue (BL).
- 1.50m de câble fourni.
- Convertisseur 12Vdc à commander séparément.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique N/A.

CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KO91WW	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	3000K	15 Lm	6 Lm
KO91CL	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	6000K	15 Lm	6 Lm
KO91BL	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	BL	-	-

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD171	1-18W	AC 230V	DC 12V	1	1	75°C	45°C



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (14 mm)



Faisceau 90°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.



Branchement en parallèle.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.



Garantie 3 ans.

