


# SQ100 SX GU10

- Downlight encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
DO14005	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DO14030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DO14052	MÉTAL	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16



NOIR



BLANC MAT



MÉTAL



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(75x75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

