


# TIBLI R-B

- Downlight encastré rond fixe.
- Fixation par lamelles.
- Connecteur rapide et 2.00m de câble inclus.
- Convertisseur dimmable 350mA (montage à distance) à commander séparément (CD167 min. 2W max. 4W, compatible avec variateur début et fin de phase).

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO468WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 3V	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm
DO468WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 3V	1,2W	3000K	115 Lm	106 Lm



NOIR MAT

BLANC MAT

## ACCESSOIRES

## DESCRIPTION

CD167 DRIVER 2-4W 350mA CC DIM



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,70 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (25mm)



Faisceau 20°.



Homologation CE.



IRC>80



UGR inférieur à 19.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.