

Produit

P33E059-9016E1940H3S
pure3 Einbau frame weiß sat. 590x86mm

Général

LED HO 4000K 15W 1310lm DALI CRI90
UGR25 DIN EN 12464-1.2021-11inkl. Endkappen

2 Einbaubügel

Leuchtmittel

LED HO

Farbwiedergabeindex Ra90

Risikogruppe RG0 IEC 62471

MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 590x86x082mm

Ausschnitt LxBxET: 581x77x090mm

Oberfläche/Farbe

pulverbeschichtet RAL9016 weiß Feinstruktur matt

Material: Aluminium

Optik

Diffusor Polycarbonat satiniert

Schutzart

IP40 / Schutzklasse I




Anschluss

230V 50/60Hz

inkl. Konverter DALI

Gewicht

1,7 kg


Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé, avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour le montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement inclus, et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 87 lm par W et un flux lumineux sortant de 1310 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et 2 étriers d'encastrement et graduable avec driver LED DALI à courant constant inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 87 lm par W et un flux lumineux sortant de 1310 lm pour 15 W, en température de couleur 4000 K, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 25, 'Melanopic Ratio' = (0,742), indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : sinus segments courbe, inserts triflect, inserts anto+, inserts zenit S et inserts zenit XS. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxH : 590x86x082 mm, Découpe LxH : 581x77x090 mm with detached transport protection, hauteur d'encastrement de 60 à 90 mm pour plafonds 10 à 40 mm. Hauteur d'encastrement de 90 mm pour plafonds de 12,5 mm d'épaisseur, embouts inclus, poids : 1,7 kg