

### Produit

P40S085-9006C1930H3S  
p.forty rail 3-phases rotatif argent sat. 854x44

### Général

LED HO 3000K 19.5W 1916lm CRI90  
UGR28 DIN EN 12464-1.2021-11

embouts inclus

adaptateur DALI Eutrac argent, luminaire pivotant  
sur 359°

### Source

LED HO

Indice de rendu de couleur (IRC)90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

### Dimension

LxlxH : 854x44x082mm

### Surface/couleur

revêtu par poudre argent RAL9006, structure fine  
mate

Matériau : Aluminium

### Optique

Diffuseur PMMA satiné

### Indice de protection

IP20 / Classe de protection I





### Branchement

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

### Poids

2,0 kg



### Informations sur le produit

Luminaire 3 phases LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de 1916 lm pour 19.5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 28, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection, classe de protection. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 854x44x082 mm, poids : 2,0 kg