

**Produit**

P61A225-9006E2930M3M  
p.bright saillie lin. argent di/id 2258mm prism.

**Général**

LED MO 3000K 63W 9210lm CRI90

**Source**

LED MO

Indice de rendu de couleur CRI90

Groupe de risque RG0 IEC 62471

MacAdam 3

UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11

Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1

luminosité 3000 cd/m<sup>2</sup>

melanopic ratio = 0,584

flux lumineux (direct : indirect) = 68:32

**Dimension**

LxlxH : 2258x195x22mm

embouts inclus

**Surface/couleur**

revêtu par poudre RAL9006 argent fine matte

Matériau : Aluminium

**Optique**

Diffuseur PMMA microprismatique

Diffuseur polycarbonate transparent (id)

**Indice de protection**

IP40 / Classe de protection I


**Branchement**

230V 50/60Hz

incl. Convertisseur DALI

**Poids**

9,7 kg


**Informations sur le produit**

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, vec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate pour le montage en saillie, et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirecte au moyen d'un diffuseur transparent en polycarbonate. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 146 lm par W et un flux lumineux sortant de 146 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 9210 lm pour 63 W, température de couleur de 3000 K. flux lumineux (direct : indirect) = 68:32. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur DALI gradable. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), 'Melanopic Ratio' = (0,584), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxlxH : 2258x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 9,7 kg