

Produit

P61H225-9006E1940L3M
p.bright susp. lin. argent 2258mm prism.

Général

LED LO 4000K 31W 4659lm CRI90
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides

Source

LED LO
Indice de rendu de couleur CRI90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²
melanopic ratio = 0,736

Dimension

LxH : 2258x195x22mm
embouts inclus

Surface/couleur

revêtu par poudre RAL9006 argent fine matte
Matériau : Aluminium

Optique

Diffuseur PMMA microprismatique

Indice de protection



IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur DALI
3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides /
alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en
saillie (lxLxH: 90x60x25 mm)

Poids

10,2 kg


Informations sur le produit

Luminaire LED de grande qualité, en aluminium, vec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate pour le montage en suspension, et pour éclairage direct. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Raccordement électrique par alimentation transparent 1750 mm avec patère blanche en saillie (lxLxH: 90x60x25 mm), embouts inclus et 3 filins de suspension 1500 mm avec tendeurs rapides. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 148 lm par W et une flux lumineux sortant de 148 lm/W, procédé LED innovant avec un flux lumineux du luminaire de 4659 lm pour 31 W, température de couleur de 4000 K. Nombre d'adresses DALI : 1. Avec convertisseur DALI gradable. Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1500 cd/m²), 'Melanopic Ratio' = (0,736), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP40, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. es câbles design de différentes longueurs et couleurs sont disponibles en option pour l'alimentation, Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions : LxH : 2258x195x22 mm, Hauteur totale du boîtier 39 mm, hauteur visible 22 mm, poids : 10,2 kg