

### Produit

R33Z117-9006E1940H3S  
sinus suspension centrale argent 1174mm

### Général

LED HO 4000K 79W 7121lm DALI  
mit indirektem Lichtanteil

### Source

LED HO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 90  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3

### Dimension

DMxH : 1174x100mm

### Surface/couleur

Matériau : tôle d'acier  
Surface argent RAL9006 structure fine mate

### Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné

### Indice de protection



IP40 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
4 fils de suspension / patère de plafond en white  
avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.  
largeur de la section 70 mm

### Poids

20.6 kg



### Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire, composé de tôle d'acier, avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', structure fine mate, pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 4 fils de suspension, stufenlos regulierbar, patère de plafond en white avec 100 x 36 mm (d.xh) incl.. Raccordement électrique par 5 pôles, Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 90 lm par W et une flux lumineux sortant de 7121 lm pour 79 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. Dimensions DMxH : 1174x100 mm, largeur de la section 70 mm, Poids : 20.6 kg