

Produit

R48Z136-9005E2940L1S
halo susp. centrale 'Z' di/id noir 1360mm

Général

LED LO 4000K 91W 6048lm CRI90
éclairage direct/indirect, comparable 1:1 - section
annulaire LxH 54x62mm

Source

LED LO
Indice de rendu de couleur (IRC) 90
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 3000 cd/m²

Dimension

DMxH : 1360x062mm

Surface/couleur

Matériau : tôle d'acier
Surface noir RAL9005, structure fine mate

Optique

diffuseur PMMA satiné
diffuseur PMMA satiné (id)

Indice de protection




IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur
3 fils de suspension 2000 mm avec
fixation-tendeur rapide / câble d'alimentation
transparent et patère blanche de plafond, 270x47
mm (DMxH), positionnement centré

Poids

18.0 kg



Informations sur le produit

Anneau lumineux LED de grande qualité avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d'acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en suspension, pour éclairage direct/indirect, comparable 1:1. Installation par 3 fils de suspension 2000 mm avec fixation-tendeur rapide, avec réglage de la longueur. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés et patère de plafond, 270x47 mm (DMxH). Positionnement de la patère au choix centré. La distance minimale entre 600 mm. Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 66 lm par W et une flux lumineux sortant de Convertisseur inclus, Evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 3000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE]. option de commutateur : A, Dimensions DMxH : 1360x062 mm, largeur de la section 54 mm. Poids : 18.0 kg