

Produit

S10A200-BBWSC1BACH14
zenit M en saillie 'high-gloss silver' special

Général

blanc LED HO 2090K 17W 1034lm 40°
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1000 cd/m²
joint creux de 2 mm
Cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', module
LED spécial "boulangerie"
matériel de montage inclus

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 86
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxH : 200x80x205mm
DMxH : 80x205mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate
Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 40°

Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

0.9 kg



Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un Cône anti-éblouissement "high-gloss silver", module LED spécial "boulangerie", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de boulangeries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 61 lm par W et un flux lumineux sortant de 1034 lm pour 17 W avec une température de couleur de 2090 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 86, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 3 pôles utilisés, matériel de montage inclus et convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm,

V20221218

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

Poids : 0.9 kg