

Produit

S10A200-BBWSC1FRUH16

zenit M en saillie white/high-gloss silver special

Général

LED HO 3000K 17W 1321lm 60° non-dim CRI93

Source

LED HO

Indice de rendu de couleur CRI93

UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11

UGR efficace 4H8H: C 0° = 16.4, C 90° = 16.4

Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1

avec luminance (C 0°) < 1500 cd/m²

avec luminance (ambiante) < 1500 cd/m²

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

joint creux de 2 mm

LxH : 200x80x205mm

DMxH : 80x205mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc fine matte

Cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', module LED

spécial "fruits et légumes"

Matériel de montage inclus

Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I




Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur non-dim

Poids

0,9 kg



Informations sur le produit

Projecteur pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc fine matte avec un Cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', module LED spécial "fruits et légumes", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module Led spécial pour fruits et légumes éclairage optimal. Module LED de dernière génération avec une efficacité lumineuse de 78 lm/W et un flux lumineux de la luminaire de 1321 lm pour 17 W, température de couleur de 3000 K. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 93, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, UGR efficace 4H8H: C 0° = 16.4, C 90° = 16.4, Luminaire de poste de travail compatible avec les écrans selon DIN EN 12464-1 avec luminance (C 0°) <= 1500 cd/m², avec luminance (ambiante) <= 1500 cd/m², tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, à refroidissement passif, Matériel de montage inclus. Alimentation LED à courant constant commutable intégrée, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxH : 200x80x205 mm, DMxH : 80x205 mm, Poids : 0,9 kg