

### Produit

S10A200-SWSWC1FISV34  
zenit M en saillie 'black matte' special

### Général

noir LED VO 6300K 22W 2067lm 40° DALI  
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11  
Luminaire de poste de travail compatible écran  
selon DIN EN 12464-1  
luminosité 1500 cd/m<sup>2</sup>  
joint creux de 2 mm  
Cône anti-éblouissement 'black matte', module LED  
spécial "poissonnerie"

### Source

LED VO  
Indice de rendu de couleur (IRC) 95  
Groupe de risque RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Dimension

LxIxH : 200x80x205mm  
DMxH : 80x205mm

### Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate  
Aluminium

### Optique

Angle de rayonnement : 40°

### Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI  
matériel de montage inclus / alimentation avec  
patère en saillie noir (DMxH: 80x30 mm)

### Poids

0.9 kg



### Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage en saillie en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un Cône anti-éblouissement "black matte", module LED spécial "poissonnerie", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de poissonneries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 94 lm par W et un flux lumineux sortant de 2067 lm pour 22 W avec une température de couleur de 6300 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1500 cd/m<sup>2</sup>), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection I. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 5 pôles utilisés, matériel de montage inclus et convertisseur DALI gradable inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par le fabricant, dimensions : LxIxH : 200x80x205 mm, DMxH :

V20221219

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.

80x205 mm, Poids : 0.9 kg