

Produit

S10E115-BBSWC1FLEV14
zenit M encastré fixe 'high-gloss silver' spécial

Général

noir LED VO 1870K 22W 1328lm 40°
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1000 cd/m²
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

Source

LED VO
Indice de rendu de couleur (IRC)88
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 115x115mm
Découpe DMxH : 100x131mm

Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate
Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 40°

Indice de protection




IP20 / Classe de protection II

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur

Poids

0,6 kg


Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré rigide en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de boucheries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de lm par W et un flux lumineux sortant de lm pour W avec une température de couleur de K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 88, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection, classe de protection. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement °, à refroidissement passif, raccordement électrique par 3 pôles utilisés, convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 115x115 mm Découpe DMxH : 100x131 mm, Poids : 0,6 kg