

Produit

S10E120-BBWSC1BACV16
zenit M encastré pivotant 'h-gl silver' spécial

Général

blanc LED VO 2090K 22W 1271lm 60°
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²
projecteur orientable à 30° et pivotant à 350°
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

Source

LED VO
Indice de rendu de couleur (IRC) 86
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 120x111mm
Découpe DMxH : 110x131mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate
Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection




IP20 / Classe de protection II

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

0.7 kg



Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré pivotant en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "high-gloss silver", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de boulangeries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 58 lm par W et un flux lumineux sortant de 1271 lm pour 22 W avec une température de couleur de 2090 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 86, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, projecteur orientable à 30° et pivotant à 350°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 3 pôles utilisés, convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 120x111 mm Découpe DMxH : 110x131 mm, Poids : 0.7 kg