

Produit

S10E140-BBWSC1FISH16
zenit M encastré flip 'high-gloss silver' spécial

Général

blanc LED HO 6300K 17W 1521lm 60°
UGR19 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1500 cd/m²
projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est
sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°
cône anti-éblouissement 'high-gloss silver'

Source

LED HO
Indice de rendu de couleur (IRC) 95
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 140x171mm
Découpe DMxH : 130x181mm

Surface/couleur

revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine
mate
Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 60°

Indice de protection




IP20 / Classe de protection II

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur

Poids

1.1 kg



Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré 'flip' en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement 'high-gloss silver', optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de poissonneries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 89 lm par W et un flux lumineux sortant de 1521 lm pour 17 W avec une température de couleur de 6300 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 95, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 19, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° ≤ 1500 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 60°, projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 3 pôles utilisés, convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 140x171 mm Découpe DMxH : 130x181 mm, Poids : 1.1 kg