

Produit

S10E140-SWSWC1WURV12
zenit M encastré flip 'black matte' spécial

Général

noir LED VO 3130K 22W 1293lm 23°
UGR16 DIN EN 12464-1.2021-11
Luminaire de poste de travail compatible écran
selon DIN EN 12464-1
luminosité 1000 cd/m²
projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est
sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°
cône anti-éblouissement 'black matte'

Source

LED VO
Indice de rendu de couleur (IRC) 72
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 140x171mm
Découpe DMxH : 130x181mm

Surface/couleur

revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate
Aluminium

Optique

Angle de rayonnement : 23°

Indice de protection




IP20 / Classe de protection II

Branchement

230V 50/60Hz
incl. Convertisseur

Poids

1.1 kg



Informations sur le produit

Projecteur LED pour montage encastré 'flip' en aluminium moulé sous pression thermolaqué en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "black matte", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. en aluminium moulé sous pression en revêtu par poudre noir RAL9005, structure fine mate avec un cône anti-éblouissement "black matte", optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Module LED spécial pour l'éclairage optimal de charcuteries. Luminaire équipé d'un module LED avec une efficacité de 59 lm par W et un flux lumineux sortant de 1293 lm pour 22 W avec une température de couleur de 3130 K et indice de rendu des couleurs (IRC) > 72, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], évaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), tolérance chromatique étroite MacAdam 3, groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, indice de protection IP20, classe de protection II. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 23°, projecteur est extensible/abaissable, lorsqu'il est sorti, il peut être orienté de 70° et tourné de 350°, à refroidissement passif, raccordement électrique par 3 pôles utilisés, convertisseur inclus, en option : grille nid d'abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Option de commutateur : A, source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, dimensions : DMxH : 140x171 mm Découpe DMxH : 130x181 mm, Poids : 1.1 kg